

ta-no
przyczep się

Je choisis TA-NO!
Parce que TA-NO fera plus

Andrzej Kaluzynski, opérateur de machine

La série BOB

Remorques porte-engins

Remorque pour le transport
de pelles compactes
et de machines de construction.



BOB 27.30

La série BOB

La série BOB a été spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à cette série, des entreprises de construction ou celles du secteur des services deviennent plus flexibles, alors elles sont aussi les partenaires fiables pour leurs clients.



www.ta-no.eu





PORTE-ENGINS BOB 27.30



+48 44 7 260 370



www.ta-no.eu

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE

- Moderne multipoint d'éclairage à LED
- Roue jockey automatique
- Cale de roue
- Roue de secours
- Protection anti-vol
- Jante ALU
- Amortisseurs
- Attelage de sécurité avec stabilisation de voie
- Housse de protection pour boules d'attelage
- Barre d'attelage réglable en hauteur
- Remorque parties de cadre enduit de poudre
- Rampes de montée
- Bâche Haute
- Anneau DIN de couplage de la remorque Ø40mm

DESCRIPTION DU MODÈLE

Remorque avec des excellentes propriétés de traction. Prête pour un travail acharné dans les conditions les plus exigeantes. En ce qui concerne la disponibilité, les remorques spéciales TA-NO sont le meilleur choix. Et si vous ajoutez nos solutions de service, vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin pour faire le travail dans toutes les conditions.

La série BOB a été spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises. Ses nouvelles solutions techniques ont été inspirées par les besoins d'utilisateurs sublimes. Tout est bien pensé, harmonieux et ergonomique.

SOLUTIONS TECHNIQUES

Roue de secours pleine grandeur montée horizontalement n'obstrue pas l'accès à l'excavateur.

Roue jockey automatique assure le stationnement stable d'une remorque.

Marchepieds intégrés avec les garde-boues. Avec la surface antidérapante. Ils facilitent l'accès à un équipement transporté.

Poutre mobile limitant l'entrée. Facilite la préparation correcte d'une machine pour le transport.

Les trous pour des sangles se trouvent dans le plancher et sur les côtés. Ces trous facilitent l'arrimage d'un véhicule.

Rampes de montée intégrées avec les pieds stabilisateurs. Possèdent la fonction du déplacement latéral et permettent le montage d'une rampe de chargement.

Console de fixation de godet de pelle. Surface profilée assure le meilleur support.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PTAC	2700kg
CU	2150kg
LONGUEUR INTÉRIEUR	3003mm
LARGEUR INTÉRIÈRE	1590mm
ROUES	R14C
FREINS	oui
CHÂSSIS / ESSIEU	2x1350kg
VITESSE SUPÉRIEURE	100km/h

VOTRE REVENDEUR

Les données techniques sont approximatives et ne se rapportent qu'aux véhicules standard sans accessoirisation. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs. Photographies non contractuelles, certaines photographies comportent des exemples d'accessoirisations.

Ce site est uniquement à des fins d'information. Les sites qui n'utilisent ou comptent sur elle comme un substitut à l'information disponible auprès des revendeurs agréés TA-NO et services autorisés TA-NO. Les informations contenues dans ce site ne sont pas juridiquement contraignant et ne constitue pas une offre, y compris la compréhension de la loi.

Description de la marchandise a lieu exclusivement dans le contrat de sa vente.

